


CONECTOR IMBINARE CABLU TELEFONIC (MF0030-01300)

Prezentare:

Realizeaza conexiunea intre doua conductoare.

Caracteristici tehnice:

Standard	CEI 11801	
Diametru conductor	0.32 ÷ 0.9 mm	
Diametru conductor cu izolatie	Max. 1.7 mm	
Durata de viata	20 de ani	
Masa (umplut cu gel)	max. 1 gram	
Temperatura ambianta	- 25 °C ... + 70 °C	

Instructiuni de montaj:

- Se introduc conductoarele in mufa si se apasa pe partea galbena.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Conexiunile vor fi realizate de o persoana calificata.

Instructiuni de ambalare:

- Mai multi conectori se ambaleaza in pungi din plastic, pe care sunt aplicate etichete de identificare.
- Pungile din plastic sunt introduse in cutii de carton.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.