

PRIZE TELEFON MINI SIMPLA / DUBLA CU ADEZIV

Prezentare produse:

MF0030-01010	PRIZA TELEFON (6P4C)-MINI -ADEZ.SIMPLA
MF0030-01015	PRIZA TELEFON (6P4C)-MINI -ADEZ. DUBLA

Caracteristici tehnice:

Standard	CEI 11801
Variente constructive	simple / duble
Tip conector	6P4C; 6P6C
Nr. contacte	4
Tensiunea de contact / izolatie	50 V/ 1 A
Anduranta mecanica	min. 5000 conectari
Viteza de transmisie	10 Mbps
Culoare	alb
Material carcasa	plastic
Tip constructiv	PT – pe tencuiala
Montaj	cu dublu adeziv livrat sau cu holtsuruburi livrate
Dimensiuni HxLxA	58x42x24 mm
Temperatura ambianta	- 30 °C ... + 50 °C
Umiditatea relativa maxima la	+20 °C : 95



Priza telefon dubla

Instructiuni de montaj:

- Priza se lipeste cu partea adeziva de perete.
- Conductoarele se conecteaza la bornele cu surub ale aparatului, respectand culoarea conductoarelor.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Conexiunile la aparat vor fi realizate de o persoana calificata.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele se ambaleaza individual in pungi din plastic, pe care sunt aplicate etichete de identificare.
- Pungile din plastic sunt introduse in cutii de carton.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.