

REGLETA CU INTRERUPERE 10 PERECHI

Prezentare generala:

Regletele sunt destinate organizarii legaturilor in dulapuri de distributie, cabinete interconectare de exterior si puncte de intrare in cladiri.

Regletele ofera siguranta, rapiditate si usurinta in conectare.

La aceasta regleta intre "intrare si iesire" contactul se face prin niste lamele aderente una la cealalta intre care se poate introduce protectorul, sau fisa de izolare (MF0030-00101), deci se poate folosi un protector uzual si se poate intrerupe facil conexiunea in vederea depanarii liniilor.

Prin utilizarea unui cordon de test special (MF0030-00099 sau MF0030-00100) se poate verifica/testa atat circuitele de intrare cat si circuitele de iesire independent, fara a deconecta cablurile din regleta.

Caracteristici tehnice:

Standard	CEI 11801 TIA/EIA 568 A	Suport etichete	
Capacitate	10 perechi	Regleta telefonica	
Sectiune cablu utilizat	0.35-0.8 mm ²	Suport regleta	
Nr. insertizari pe contact	min. 100		
Rezistenta de contact tipica	max. 0.002 Ω		
Rezistenta de contact max.	max. 0.005 Ω		
Rezistenta de izolatie	5x10 ⁴ MΩ		
Dimensiuni HxLxI	35x125x73 mm		
Lungimea de prindere	105 mm		
Insertizare conductoare	scula tip Krone		
Temperatura ambianta	- 25 °C ... + 80 °C		

Alte precizari:

Regleta are ghidaje pentru cabluri.

Se utilizeaza in combinatie cu urmatoarele produse:

MF0030-00030	SUPPORT REGLETA INOX	1L H=50mm
MF0030-00033	SUPPORT REGLETA INOX	2L H=50mm
MF0030-00035	SUPPORT REGLETA INOX	3L H=50mm
MF0030-00037	SUPPORT REGLETA INOX	5L H=50mm
MF0030-00040	SUPPORT REGLETA INOX	10L H=50mm
MF0030-00042	SUPPORT REGLETA INOX	11L H=50mm
MF0030-00044	SUPPORT REGLETA INOX	20L H=50mm
MF0030-00046	SUPPORT REGLETA INOX	21L H=50mm
MF0030-00049	SUPPORT REGLETA METAL GALVANIZ. 2L	H=50mm
MF0030-00052	SUPPORT REGLETA METAL GALVANIZ. 3L	H=25mm
MF0030-00059	SUPPORT REGLETA METAL GALVANIZ. 7L	H=50mm
MF0030-00069	SUPPORT REGLETA INX.42L DETASAB.1L/H=50mm	
MF0030-00080	SUPPORT ETICHETE P.REGLETE SI MAGAZIE	

MF0030-00082	SUPPORT ETICHETE P.SUPPORT REGLETE
MF0030-00090	CASETA PROTECTORI(MAGAZIE)NEECHIPATA 10L
MF0030-00093	MAGAZ.CU 10 PROTEC.3POLI -KRONE
MF0030-00099	CORDON 4 POLI PT.TESTARE CONEXIUNI
MF0030-00100	CORDON 2 POLI PT.TESTARE CONEXIUNI
MF0030-00101	FISA IZOLARE PT.REGLETA 10 PERECHI
MF0030-00149	PROTECT.TRIP.DESCAR.GAZE-FAIL SAFE P.CAS
MF0030-00150	PROTECT.TRIP.DESCAR.GAZE P.CASETE
MF0030-00151	PROTECTOR INDIVIDUAL
MF0030-00155	BARA MASA PT.PROTECTOR INDIVIDUAL
MF0030-00200	CUT.INTERIOR+SUP.REGL.+USA 30PER.JA2051
MF0030-00204	CUT.INTERIOR+SUP.REGL.EXTENS.50PER.46KT
MF0030-00270	CUT.OUTDOOR+SUP.REGL+USA P.STALP 20-30P

Instructiuni de montaj:

- Regleta se fixeaza in suport.
- Conductoarele se conecteaza la bornele regletei prin insertizare cu scula Krone (MF0030-01910) .
- Suportul de etichete (MF0030-00080) se monteaza pe regleta.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Conexiunile la aparat vor fi realizate de o persoana calificata.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate individual in pungi din plastic.
- Mai multe produse se ambaleaza in cutii din carton pe care sunt lipite etichete pentru identificare.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.