

**CORP ILUMINAT INDUSTRIAL IP65 CU LED INTERCONECTABIL****Prezentare generala:**

- Corpul de iluminat IP65 se pretează foarte bine pentru utilizarea in medii industriale cu degajari de praf si/sau umiditate.
- Se pot utiliza la iluminatul interior sau exterior.

**Prezentare produse:**

Nr.crt.	Cod produs	Denumire
1	MF0011-11190	CORP ILUM.IND.IP65 LED INTERCONECTABIL 60cm LUM.RECE 18W
2	MF0011-11192	CORP ILUM.IND.IP65 LED INTERCONECTABIL 120cm LUM.RECE 36W

**Caracteristici tehnice:**

Standard*	EN 55015; EN 60529; EN 60598; EN 61000; EN 61547
Variante constructive	60cm - 18W 120cm - 36W
Tensiune nominala	220 - 240V ~; 50 Hz
Flux luminos	>70 lm/W
Tip LED	SMD5730
Culoare lumina	lumina rece
Durata de viata**	25000h
Material	ABS+PC
Grad de protectie	IP65
Rezistenta la impact	IK08
Culoare	Alb
Presetupa	PG7
Dimensiuni	MF0011-11190 - 570x45x50 MF0011-11192 - 1170x45x50
Montaj	Aparent, cu dibluri si holtsuruburi
Set de instalare	Suporti de montare de INOX = 2
Temperatura de lucru	-20 ... +40°C

\*)Produsele au fost testate si nu pun in pericol securitatea oamenilor sau a animalelor domestice, nu produc un impact negativ asupra mediului, indeplinind cerintele impuse de standarde privind compatibilitatea electromagnetica.

\*\*)In conditiile unei utilizari medii de 2.7 ore/zi.

**Instructiuni de montaj:**

- Se traseaza locul unde se realizeaza gaurile pentru introducerea diblurilor.
- Corpul de iluminat se monteaza pe tavan (perete) in dibluri si holtsuruburi.
- Cablul de alimentare se introduce prin presetupa si conductoarele se leaga la un conector conform inscriptionarii (L, N, PE).
- Corpul de iluminat este echipat cu presetupe la ambele capete, facand posibila conectarea , cu usurinta, a mai multor corpuri de iluminat.

**Instructiuni de siguranta si protectie:**

- Montajul si alimentarea corpului de iluminat va fi realizata de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

**Instructiuni de ambalare:**

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie sunt scrise codul si denumirea produsului.

**Instructiuni de transport:**

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate astfel incat, in timpul transportului, sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

**Instructiuni de manipulare:**

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

**Instructiuni de depozitare:**

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.