


TESTER CABLU – TELECOMANDA RJ11 si RJ45 (MF0030-01810)

Prezentare:

- Testeaza continuitatea cablurilor, detecteaza scurtcircuiturile si conectarile incorecte. Aparatul poate fi utilizat pentru cabluri UTP / FTP / STP, cabluri cu mufa RJ-45 sau pentru cablurile de telefon cu mufa RJ-11. Setul este format din 2 parti: transmitatorul si receptorul folosite la capetele opuse ale cablului testat. Tester-ul este format din 2 parti:
- partea principala / transmitator (master) cu comutator (OFF-ON-S), LED-uri, mufe: RJ45 si RJ11;
 - telecomanda / receptor (remote) dotata cu LED-uri, mufe: RJ45 si RJ11.

Caracteristici tehnice:

Standard	CEI 11801 TIA/EIA568 A,B	
Jack - uri	RJ 11 si RJ 45	
Baterie	9V (6F22)	
Comutator	OFF-ON-S (slow mode)	
Dimensiuni trasmitator+receptor	HxLxA 105x105x30 mm	

Alte precizari:

- Se livreaza cu husa.
- Nu se livreaza cu baterie.

Instructiuni de montaj:

- Se monteaza bateria in compartimentul din spatele transmitatorului.
 - Nu se vor verifica cabluri sub tensiune.
 - Se introduc mufele cablului in cele doua parti.
 - Se trece comutatorul de pozitia OFF pe pozitia ON sau S (slow automatic mode).
 - Se verifica vizual, daca se aprind simultan ledurile de pe cele doua parti.
- | | | |
|--------------|----------|-------------------|
| Transmitator | RJ45 FTP | 1-2-3-4-5-6-7-8-G |
| Receptor | RJ45 FTP | 1-2-3-4-5-6-7-8-G |
- Daca firul 3 de la transmitator este pus gresit la nr. 5 de la telecomanda se vor aprinde ledurile 3 si respectiv 5.
 - In cazul unui scurtcircuit becurile nu se vor aprinde.
 - Se recomanda schimbarea bateriei, daca lumina ledurilor este slaba.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Testarea va fi realizata de o persoana calificata.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele se ambaleaza individual in blister, pe care se aplica eticheta de identificare.
- Blistere sunt introduse in cutii de carton.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.