

SET 4 SPOTURI ROTUNDE PT. DULAP



Prezentare generala:

- Setul cu 4 spoturi rotunde poate fi asezat deasupra dulapurilor sau ascuse in interior sau sub acestea, fiind ideal pentru a crea o atmosfera placuta in locuinta.

Prezentare produse:

Nr. crt.	Cod produs	Denumire
1	MF0011-42000	SET 4 SPOTURI LED ROTUNDE PT.DULAP+TELEC IP20 12VCC 4x2W LUMINA RGB

Caracteristici tehnice:

Standard*	EN 55015; EN 61547; EN 61000
Tensiune de alimentare	220-240 V ca; 50 Hz
Putere nominala	4x2 W
Durata medie de viata**	50000 de ore
Culoarea luminii	lumina RGB
Numar LEDuri	9 leduri/ spot
Tip LED	SMD5050
Dimensiuni	60x9
Alimentator	12V, 0.75A
Grad de protectie	IP20

*)Produsele au fost testate si nu pun in pericol securitatea oamenilor sau a animalelor domestice, nu produc un impact negativ asupra mediului, indeplinind cerintele impuse de standarde privind compatibilitatea electromagnetica.

**)In conditiile unei utilizari medii de 2.7 ore/zi.

Instructiuni de montaj:

- Spoturile se instaleaza in locul dorit cu ajutorul benzii adezive de pe spate sau a suruburilor si clipsurilor.
- Spoturile se pun in functiune prin intermediul alimentatorului.
- Cu ajutorul telecomenzii puteti schimba culorile sau sa folositi unul din diversele jocuri de lumini.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul si alimentarea vor fi realizate de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -50°C si +80°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.